



10" NEODYM . 1" NEODYM
12Kg . 97dB / 1W@1m . 440W



IBS AUDIO TD101
QUALITÄT KOMPAKT

IBS AUDIO TD101

QUALITÄT KOMPAKT



DIE KOMPAKTE FULLRANGELÖSUNG

Das TD101 ist die kompakte Fullrangelösung von IBS-audio. Die hochwertige 10"1"-Bestückung in Neodymtechnik gewährleistet höchste Leistungsdichte bei niedrigsten Verzerrungen. Die Trennung und Entzerrung erfolgt über eine verlustarme Passivfrequenzweiche. Durch den vertikal neigbaren Hochständerflansch gelingt es jedem Anwender, die Audienz präzise mit Schallenergie zu versorgen.

AUSSTATTUNG

Das Multiplex-Gehäuse ist mit schlagfestem schwarzem Struktur-lack versehen, die Front durch ein 1,5 mm starkes Stahl-gitter und innen liegenden Akustikschaum geschützt. In die rechte Seitenwand ist eine Griffschale eingelassen. Im Boden befindet sich ein im Neigungswinkel verstellbarer Hochständerflansch. Durch vier eingelassene Gummifüße am Boden, mit passenden Aussparungen im Deckel, ist optimaler Stand, Stapelbarkeit und Schutz des Gehäuses gewährleistet. Vier M10-Flugpunkte im Gehäuse ermöglichen eine vielseitige Befestigung bei Flug- und Installationsanwendungen. Der elektrische Anschluss erfolgt durch zwei parallel geschaltete NL4 Buchsen in Boden und Rückwand.



TECHNISCHE DATEN

Bestückung	10"-Neodym-Tieftöner / 1"-Neodym-Hochtöner
Prinzip	Bassreflex
Abstrahlung	90° horizontal x 60° vertikal, {f} > 1800Hz
Frequenzgang	60 Hz - 20.000 Hz
Empfindlichkeit	(1W/1m) 97 dB
Belastbarkeit	(RMS/CF12) 220 Watt / 440 W
Impedanz	8 Ohm
empfohlene Verstärkerleistung 150 - 400 W	

Höhe	550 mm
Breite	300 mm
Tiefe	300 mm
Gewicht	12 kg
Material	15 mm Birkenmultiplex

