



15" NEODYM . 1,4" NEODYM
28,5Kg . 98dB / 1W@1m . 600W



IBS AUDIO TD1514
HÖCHSTE QUALITÄT BEI ALLEN ANWENDUNGEN

IBS AUDIO TD1514

HÖCHSTE QUALITÄT BEI ALLEN ANWENDUNGEN



DIE MULTIFUNKTIONALE FULLRANGELÖSUNG.

Das TD1514 ist die multifunktionale Fullrangelösung von IBS-audio. Der 15"-Neodym-Tieftöner und der 1,4"-Neodym-Hochtöner werden durch eine Passivweiche getrennt und entzerrt. Der mit hochwertigsten Komponenten ausgestattete Vollbereichslautsprecher glänzt durch seine natürliche Wiedergabe auch bei höchsten Schalldrücken. Seine zweckmäßige Form macht ihn als eigenständiges PA-System, Bühnenmonitor, PA-Top und als Near-, Side- oder Drumfill interessant. Durch den vertikal neigbaren 36mm-Flansch im Boden wird die Präzision bei der Anwendung mit Hochständern noch größer.



AUSSTATTUNG

Das Multiplexgehäuse ist mit schlagfestem schwarzem Strukturlack versehen, die Front durch ein 2 mm starkes Stahlgitter und innen liegenden Akustikschaum geschützt. In der rechten und linken Seite befindet sich je eine Stahlgriffschale. Im Boden ist ein im Neigungswinkel verstellbarer Hochständerflansch eingelassen. Durch vier eingelassene Gummifüße am Boden mit passenden Aussparungen im Deckel ist optimaler Stand, Stapelbarkeit und Schutz des Gehäuses gewährleistet. Sechs M10-Flugpunkte im Gehäuse ermöglichen die vielseitige Befestigung bei Flug- und Installationsanwendungen. Der elektrische Anschluss erfolgt durch je zwei parallel geschaltete NL4 Buchsen in Boden und Rückwand (Kanal 1 oder 2 frei wählbar).



ZUBEHÖR

L-Bügel für vertikale Schwenkbarkeit bei Traversenmontage.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung	15"-Neodym-Tieftöner / 1,4"-Neodym-Hochtöner
Prinzip	Bassreflex
Abstrahlung	60° horizontal x 50° vertikal, {f} > 800Hz
Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
Empfindlichkeit	(1W/1m) 98dB
Belastbarkeit	(RMS / CF12) 600 Watt / 1200 W
Impedanz	4 Ohm
empfohlene Verstärkerleistung 500 - 1500 W	

Höhe	765 mm
Breite	445 mm
Tiefe	460 mm
Gewicht	28,5 kg
Material	15 mm Birkenmultiplex

